



## 202 DS OVEN - MONOFASE INDUSTRIALE



IMPRESE DI PULIZIA



RIFIUTI/INCENERITORI/RECICLAGGIO



TESSILE



PRODUZIONE ADDITIVA



- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Due potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Kit accessori di serie
- ✓ Sistema di pulizia Dustop
- ✓ Comodo contenitore a sgancio per scarico sicuro del materiale aspirato



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	2,3
Depressione massima	mmHg	2500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	360
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	120
Sistema di pulizia	Dustop	



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Contenitore a sgancio	
Cap. di trasporto	kg/h	20



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	59x48x110h
Peso	kg	35



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

All'interno della camera filtrante si trova un filtro in poliestere Nomex resistente a temperature fino a 200°



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ FILTRO ANTISTATICO CLASSE M
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO
- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA