

FINAL COTTO OPACO

PROTETTIVO RIMOVIBILE DI FINITURA OPACO
PER PAVIMENTI IN COTTO



CARATTERISTICHE GENERALI

Emulsione a base di polimeri acrilici metallizzati formulata per la protezione del cotto particolarmente per il cotto a poro aperto.

FINALCOTTO è disponibile in versione lucida o opaca (FINALCOTTO LUCIDO – FINALCOTTO OPACO). Può essere utilizzato come unico prodotto, applicato in due - tre mani, come protettivo removibile. Si può usare sul cotto già trattato con il sigillante acrilico PRIMER K per una finitura lucida o opaca. Resiste alla penetrazione delle macchie, dell'acqua e dei segni del traffico.

Il film di **FINALCOTTO OPACO** può essere rimosso con il decerante ECSTRA o con DEKA P.

Per cotti a poro chiuso è consigliabile un trattamento di impregnazione con OLEOIDRO 1.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per cotti nuovi effettuare un lavaggio acido con DEKACID o DEKACID con INDUSTRIA F per cotti a poro chiuso. Per cotti già trattati o molto sporchi utilizzare DEKA P prima del lavaggio acido. Risciacquare abbondantemente. Utilizzare monospazzola con disco nero aerato o spazzola in Tynex. Applicare almeno due mani per ottenere un adeguato grado di protezione.

La seconda mano va applicata dopo che la prima si è completamente asciugata.

Il cotto trattato con **FINALCOTTO OPACO** può essere lavato con detergenti come TOC, REKORD, GRIT. Può essere effettuata anche una manutenzione a secco con monospazzola ad alta velocità 800-1500 giri e METALSPRAY con disco rosso per **FINALCOTTO OPACO** e disco crema per FINALCOTTO LUCIDO.

I migliori risultati di lucido si ottengono con la macchina ad alta velocità NOVADISC 1500 o NOVADISC 800 con disco crema spruzzando SPRAY NC o METALSPRAY.

Per la manutenzione con monospazzola a bassa velocità (150-200 giri) utilizzare SPRAY CLEAN B e disco bianco. Per la deceratura usare ECSTRA al 15% o DEKA P.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione rosa
pH	8.3 ± 0.2
Peso specifico	1.030 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	27%

AVVERTENZE

Teme il gelo.

Prodotto classificato non pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com